

# Pflegeanleitung

## Allgemein

# Inhaltsverzeichnis

- Reinigung meiner Praxiseinrichtung
  - Was benötigen Sie - alles auf einen Blick.....S. 2
- Verschiedene Materialien
  - Mineralwerkstoff – Himacs.....S. 4 ff.
  - Möbelfronten Egger – PerfektSense.....S. 5
  - Möbelfronten, Korpus, Arbeitsplatten.....S. 6
  - Furnier.....S. 6
  - Massivholz.....S. 6
  - Lack.....S. 6
  - Edelstahl.....S. 7
  - Stoff.....S. 7
  - Kunstleder.....S. 7
  - Glas.....S. 7

## Reinigung meiner Praxiseinrichtung

Für unsere Möbel setzen wir ausschließlich hochwertige Materialien ein die keine großartige Pflege benötigen. Wenn Sie die Pflegehinweise zur Reinigung der Oberflächen einhalten werden Sie viele Jahre Freude an Ihren Geilert-Möbeln haben.

Wir empfehlen Ihnen auf Grund unserer Erfahrung folgende Putzmittel vorrätig zu haben.

### Putzutensilien:

- Schwammtuch
- Reinigungsschwamm
- Scheuerschwamm
- weiches, nicht fuselndes Tuch
- Küchenrolle
- weiches Baumwolltuch
- Eimer

### Chemie:

- handelsüblicher Allzweckreiniger
- Scheuermittel
- Essigreiniger
- Handelsüblicher Kalkreiniger
- Bref Power Reiniger
- Edelstahlpflegemittel
- Glasreiniger
- klares Wasser

## Mineralwerkstoff - Himacs

### Das Oberflächenmaterial

Mineralwerkstoff ist schmutzabweisend, widerstandsfähig und dadurch sehr pflegeleicht. Durch die porenlose Oberfläche und die nahezu fugenlose Verarbeitung ist dieses Material leicht zu reinigen.

### Grundsätze

Verschmutzte Flächen sollten umgehend, spätestens aber innerhalb von 24 Stunden gereinigt werden. Dazu verwenden Sie bitte ein feuchtes Schwammtuch und handelsüblichen Allzweckreiniger oder bei stärkeren Verschmutzungen ein flüssiges Scheuermittel.

Kalkhaltige Verunreinigungen entfernen Sie bitte mit Essigreiniger (sauer) oder einem anderen handelsüblichen Kalkreiniger.

### Tägliche Reinigung

Zur Entfernung von leichten Flecken und Abdrücken reicht ein feuchtes Tuch oder ein Reinigungsschwamm sowie ein mildes Reinigungsmittel. Für alle matt-gefinishten Oberflächen können Sie bedenkenlos ein flüssiges Scheuermittel verwenden (**nicht für polierte Flächen!**).

Spülen Sie nach Gebrauch der Reinigungsmittel mit ausreichend klarem Wasser nach, damit kein Schmutzfilm auf der Oberfläche zurückbleibt.

### Grundreinigung/intensive Reinigung

Stärkere Verschmutzungen wie zum Beispiel durch Wein, Tee, Kaffee, Lebensmittelfarben, Obst- u. Gemüsesäfte und vieles mehr, können mit einem Bleichmittel leicht entfernt werden (nicht länger als fünf Minuten einwirken lassen!). Anschließend reinigen Sie die Oberfläche mit einem handelsüblichen Allzweckreiniger und spülen mit klarem Wasser nach.

Nagellack kann mit Nagellackentferner (ohne Aceton) oder einem flüssigen Scheuermittel mühelos entfernt werden.

Kleinere Brandflecken oder Nikotinrückstände entfernen Sie ebenfalls problemlos mit einem flüssigen Scheuermittel oder einem Scheuerschwamm. Sollte dadurch das Finish der Oberfläche eine leichte Mattierung erhalten, können Sie den Glanz mit einem feingekörntem Reinigungsschwamm wiederherstellen.

## Tipps und Tricks

Bei der Reinigung einer Mineralwerkstoffoberfläche sollten Sie unbedingt auf die Benutzung von säurehaltigen Reinigungsmitteln (z. B. Methylchlorid oder Aceton) **verzichten**. Falls versehentlich dennoch ein solches Produkt mit dem Material in Berührung kommt, spülen Sie die Fläche vorsorglich mit viel Seifenwasser gründlich ab, um etwaige Verfärbungen zu verhindern.

Gegenstände, die heiß vom Herd oder aus dem Backofen kommen, sollten nicht direkt auf die Mineralwerkstoffoberfläche gesetzt werden, da sonst Spannungen entstehen und sich Risse bilden können. Verwenden Sie hierbei einen Untersetzer. Wenn Sie kochende Flüssigkeiten in Mineralwerkstoffspülen oder -Becken gießen, sollten Sie gleichzeitig Kaltwasser zulaufen lassen.

Den Anforderungen des Alltags ist Mineralwerkstoff spielend gewachsen. Für langanhaltende Freude an Ihrer Arbeitsplatte empfehlen wir Ihnen dennoch, bei Schneidarbeiten oder ähnlichem ein Schneidbrett zu benutzen, um Verkratzen zu vermeiden.

## Möbelfronten Egger -PerfektSense

Mit PerfectSense erhalten Sie eine innovative Lackoberfläche mit extremer Tiefenwirkung und hervorragendem Glanzeffekt (Gloss Oberflächen) bzw. Ausgezeichnetem Matteffekt (Topmatt Oberflächen) sowie einer besonderen Optik, Haptik und Anti-Fingerprint Eigenschaften (Matt).

### Leichte, frische Verschmutzung

Verwenden Sie ein weiches, nicht fesselndes Tuch, ein Leder oder ein Schwamm.

Achten Sie darauf keine Mikrofasertücher oder Schmutzradierer zu verwenden da diese häufig eine schleifende Wirkung entfalten die zu einem verkratzen der Oberflächen führen können. Wenn Sie die Oberflächen mit einem feuchten Tuch abwischen sollten Sie diese anschließend mit einem saugfähigen Papierwischtuch (z.B. Küchenrolle) nachtrocknen, um die Bildung von Schlieren zu vermeiden.

### Normale Verschmutzung – längere Einwirkzeit

Bei dieser Art von Verschmutzung reinigen Sie die Oberfläche mit warmem Wasser, sauberem Putzlappen oder einem weichen Schwamm. Bei Bedarf können handelsübliche leichte Haushaltsreiniger ohne scheuernde Bestandteile verwendet werden

(z.B. *Bref Power* Reiniger).

Wischen Sie mit reinem Wasser feucht nach um das Reinigungsmittel restlos zu entfernen, um auch hier die Bildung von Schlieren zu vermeiden.

Zudem sollte mit einem saugfähigem, sauberen Wisch- oder Papiertuch nachgetrocknet werden.

## Möbelfronten, Korpus und Arbeitsplatten aus Schichtstoff

*Siehe Möbelfronten PerfektSense!*

### Furnier

#### Leichte, frische Verschmutzung

Nutzen Sie zur regelmäßigen Staubentfernung ein leicht feuchtes, weiches und flusselfreies Tuch. Die Reinigung sollte stets in Richtung der Maserung erfolgen.

#### Normale Verschmutzung – längere Einwirkzeit

Bei dieser Art von Verschmutzung reinigen Sie die Oberfläche mit warmem Wasser, sauberem Putzlappen oder einem weichen Schwamm. Bei Bedarf können handelsübliche leichte Haushaltsreiniger ohne scheuernde Bestandteile verwendet werden.

Wischen Sie mit reinem Wasser feucht nach um das Reinigungsmittel restlos zu entfernen. Tinten-, Obst- und Faserstiftflecken müssen sofort entfernt werden, da sie sonst dauerhaft in die Oberfläche eindringen. Zudem sollte mit einem saugfähigem, sauberen Wisch- oder Papiertuch nachgetrocknet werden.

### Massivholz

#### Leichte, frische Verschmutzung

Nutzen Sie zur regelmäßigen Staubentfernung ein weiches, flusselfreies Tuch. Geschlossenporige Oberflächen (z. B. Ahorn, Buche) können Sie mit handwarmem Wasser reinigen. Bei Bedarf können handelsübliche leichte Haushaltsreiniger ohne scheuernde Bestandteile verwendet werden. Offenporige Oberflächen (z. B. Eiche, Nussbaum) sollten nur mit einem leicht feuchten Tuch behandelt werden.

Wenn Sie die Oberflächen mit einem feuchten Tuch abwischen sollten Sie diese anschließend mit einem saugfähigen Papierwischtuch (z.B. Küchenrolle) nachtrocknen, um die Bildung von Schlieren zu vermeiden.

### Lack

Lackierte Oberflächen sind im Allgemeinen sehr strapazierfähig und bedürfen keiner besonderen Pflege. Lediglich die allgemeine Kratzempfindlichkeit

lackierter Oberflächen ist bei der Reinigung und Pflege zu berücksichtigen. Trockene, harte Tücher sollten deshalb nicht benutzt werden. Nutzen Sie zur regelmäßigen Staubentfernung ein leicht feuchtes, weiches und flusselfreies Tuch.

## Edelstahl

Obwohl Metalle relativ hart sind, können sie durch scharfe, spitze oder raue Gegenstände zerkratzt werden. Verwenden Sie daher für die Reinigung keine kratzenden Gegenstände oder Reinigungsmittel mit scheuernder Wirkung. In der Regel reicht ein feuchtes, weiches Baumwolltuch für die Reinigung der Metallteile. Benutzen Sie zur Reinigung von gröberen Verschmutzungen ein spezielles Edelstahlpflegemittel und setzen Sie es nach den Angaben des Herstellers ein.

## Stoff

Das Material sollte regelmäßig bei halber Saugleistung, unter Verwendung eines weichen Bürstenaufsatzes, abgesaugt werden.

### Fleckenentfernung

Flüssigkeiten oder andere, eingetrocknete Rückstände sollten zunächst mit einem Löffel entfernt werden. Lose Partikel müssen abgesaugt werden. Flüssigkeiten müssen mit Papier- oder Textiltüchern aufgesaugt werden. Fett- und ölfreie Flecken sollten durch vorsichtiges Tupfen mit einem in warmem Wasser ausgedrückten, fusselfreien Tuch oder Schwamm entfernt werden. Das Tuch sollte in kreisenden Bewegungen zur Mitte des Flecks hinausgeführt werden. Fett- oder ölhaltige Flecken sollten mit entsprechenden Reinigungs- oder Lösemitteln entfernt werden. Fleckenentferner sollten immer zuerst an einer optisch unauffälligen Stelle ausprobiert werden.

## Kunstleder

Mit Kunstleder bezogene Oberflächen sind äußerst Pflegeleicht. Säubern Sie das Material einfach mit einem weichen, fusselfreien Tuch und handwarmen Wasser. Stärkere Verschmutzungen werden durch Zugabe eines milden Reinigungsmittels entfernt.

## Glas

Bei Glasoberflächen ist die Pflege besonders leicht und problemlos. Die glatte Oberfläche lässt sich mühelos mit einem weichen Wolltuch und Wasser reinigen. Auch Glasreiniger eignen sich gut. Polieren Sie abschließend mit einem sauberen, trockenen Baumwolltuch nach.

Nun bleibt nur noch eins, Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Praxiseinrichtung zu wünschen.

Wir bedanken uns rechtherzlich für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit und den fabelhaften Auftrag.

Bei **Fragen** und **Anregungen** wenden Sie sich gern telefonisch oder an uns über unseren WhatsApp Business-Account unter **034321 622000**.